



Abouts mâle - mâle et mâle - femelle (selon DNA EN1916)

Stahlbetonrohr-Gelenkstücke zum Anschluss an Schachtbauwerke (gemäß DNA EN1916)



Version about mâle-femelle
Ausführung mit Muffe und Spitzende
uniquement en type lourd



Version about mâle-mâle
Ausführung Spitz-Spitz
ausschliesslich in Typ lourd erhältlich

DN en mm / DN in mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
BL en m / BL in m	1,25								
Nr. d'article / Artikel-Nr.									
mâle - femelle	7381403	7381404	7381405	7381406	7381407	7381408	7381409	7381410	7381412
mâle - mâle	7382403	7382404	7382405	7382406	7382407	7382408	7382409	7382410	7382412




Exécutions sur demande du client / Ausführung auf Kundenwunsch


Têtes de talus (selon DNA EN1916)

Böschungsschragen (gemäß DNA EN1916)

DN 300 - 1200




Version about femelle
Ausführung mit Muffe




Version about mâle
Ausführung Spitzende

DN 1400 - 3000



Version about femelle
Ausführung mit Muffe



Version about mâle
Ausführung Spitzende

DN en mm / DN in mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000	
BL en m / BL in m	longueur de construction minimale dépend du DN /										Minimale Baulänge abhängig von DN									
Angle de la pente / Neigungswinkel	exécutions sur demande du client et dependant du DN /										Ausführung auf Kundenwunsch und abhängig von DN									
Article / Artikel																				
about mâle ou about femelle / Ausführung mit Spitzende oder Muffe																				