Strabu-control®

Diamètre intérieur du corps principal > 500 mm
Regard de rinçage et d'inspection en PE, couleur noire, résistant aux UV, poids propre env. 11 kg, extrêmement robuste. Résistant aux acides, liquides basiques, huiles, graisses et ciments suivant DIN 8075. Etanche, insensible à des températures comprises entre -40 et +80°C. Une insertion dans des surfaces carrossables est possible.

Diamètre intérieur du corps principal > 600 mm
Regard de rinçage et d'inspection en PE, couleur noire. Passage à 180° avec 1 affluent et 1 évacuation DN 400. Résistant aux UV, poids propre env. 12 kg. Résistant aux acides, liquides basiques, huiles, graisses et ciments suivant DIN 8075. Etanche, insensible à des températures comprises entre -40 et +80°C. Une insertion dans des surfaces carrossables est possible.

Application
Regard de rinçage et d'inspection pour tuyaux de drainage Strabusil® dans le domaine des travaux publics. Raccordement étanche de tuyaux Strabusil® réalisable.

Grundkörper-Innendurchmesser > 500 mm
Spül- und Kontrollschacht aus PE, Farbe schwarz, UV-beständig ; Gewicht ca.11 kg, extrem robust. Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle, Fette und Zement nach DIN 8075. Wasserdicht, temperaturbeständig von -40 bis +80°C. Einbau in Verkehrsflächen möglich.

Grundkörper-Innendurchmesser > 600 mm
Spül- und Kontrollschacht aus PE, Farbe schwarz. 180° Durchgangsschacht mit 1 Zulauf und 1 Ablauf DN 400. UV-beständig ; Gewicht ca. 12 kg. Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle, Fette und Zement nach DIN 8075. Wasserdicht, temperaturbeständig von -40 bis +80°C. Einbau in Verkehrsflächen möglich.

Anwendung
Spül- und Kontrollschacht für Strabusil®-Sickerleitungen im gesamten Verkehrswege- und Tiefbau. Direkter Anschluß von Strabusil®-Rohren auch wasserdicht möglich

Caractéristiques techniques Technische Daten	2 / 250 180° Regard transit / Durchgangsschacht 1 affluent et 1 évacuation DN 250 1 Zulauf und 1 Ablauf DN 250	3 / 250 90° Regard avec branchement / Abzweigschacht 2 affluents et 1 évacuation DN 250 2 Zuläufe und 1 Ablauf DN 250
Emballage en pièce Verpackungseinheit in Stück	1	1
n° Article	55500402	55500403

Caractéristiques techniques Technische Daten	3 / 350 90° Regard avec branchement / Abzweigschacht 2 affluents et 1 évacuation DN 350 2 Zuläufe und 1 Ablauf DN 350	2 / 400 180° Regard transit / Durchgangsschacht 1 affluent et 1 évacuation DN 400 1 Zulauf und 1 Ablauf DN 400
Emballage en pièce Verpackungseinheit in Stück	1	1
n° Article	55501403	55502402