


Tuyaux en grès Steinzeugrohre



Du diamètre DN 100 au diamètre DN 150 inclus classe normale, les tuyaux et accessoires disposent du système d'assemblage type F. Cela signifie qu'ils sont pourvus d'un joint à lèvres caoutchouc (type L) à l'intérieur de la collerette. À partir du diamètre DN 200 classe normale ou classe renforcée, les tuyaux et accessoires sont équipés du système d'assemblage type C. Cela signifie qu'ils sont munis d'un joint K polyuréthane dur dans la collerette, polyuréthane souple sur le bout mâle. Ce système d'assemblage C peut également être équipé d'un type de joint S en EPDM sur le bout mâle et la collerette est fraisée. Les types d'assemblage à joints K et S sont interchangeables pour un même diamètre de classe identique, ce qui permet que les tuyaux et accessoires munis d'un joint K peuvent sans problème être raccordés à un joint S.

Innen und außen glasierte Steinzeugmuffenrohre in den Nennweiten DN 100 bis DN 150 mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F. Steckmuffe L besteht aus einem Kautschuk – Elastomer – Profilring mit Stahlringeinlage zur Zentrierung des Spitzendes. Steinzeugmuffenrohre mit Steckmuffe K gibt es in den Nennweiten DN 200 bis DN 1000. Die Steckmuffe K besteht aus einem Ausgleichselement in der Muffe (Polyurethan-hart) und einem Dichtelement am Spitzende (Polyurethan-weich). Rohrverbindungen mit Steckmuffe S, bestehend aus einer Keramik – Kautschuk – Dichtung, werden nach Verbindungssystem C hergestellt. Nach dem Brand werden die Muffe und das Spitzende mit hoher Präzision auf das erforderliche Maß abgeschliffen. Auf das Spitzende wird ein Kautschuk - Elastomer - Dichtring werkseitig vormontiert. Steinzeugrohre mit Steckmuffe S sind mit allen Steinzeugmuffenrohren mit Steckmuffe K gleicher Nennweite und Tragfähigkeitsklasse kompatibel und damit uneingeschränkt austauschbar.

DN en mm / DN in mm	150	200	200	250	250	300	300
Système d'assemblage Verbindungssystem	F	C	C	C	C	C	C
Classe / Klasse	160	160	240	160	240	160	240
Résistance à l'écrasement FN en kN / m ² Scheiteldruckfestigkeit FN en kN / m ²	34	32	48	40	60	48	72
Longueur par palette en m Gesamtlänge pro Palette in lfm							
1,50 m	75						
2,50 m		70	60	45	37,5	37,5	30
Disponibilités / Verfügbarkeit							

En plus des tuyaux, nous vous proposons également une large gamme d'accessoires disponibles sur notre stock
Zusätzlich zu den Rohren führen wir ein breit gefächertes Sortiment an Accessoires

Avec nos produits, vous pouvez planifier, calculer et construire de la meilleure façon possible. Grâce à leurs propriétés remarquables, telles qu'une longévité exceptionnelle, d'excellentes résistances mécaniques et chimiques ou une étanchéité garantie, nos tuyaux en grès répondent aux plus hautes exigences permettant une gestion des eaux usées économique, fiable, durable et écologique.

Mit unseren Produkten können Sie bestmöglich planen, berechnen und bauen. Dank der bemerkenswerten Eigenschaften wie Langlebigkeit, ausgezeichneter mechanischer und chemischer Beständigkeit oder garantierter Wasserdichtigkeit erfüllen unsere Steinzeugrohre die höchsten Anforderungen und ermöglichen ein wirtschaftliches, zuverlässiges, nachhaltiges und ökologisches Abwassermanagement.

