


# ECO LINE

12cm



## Description / Beschreibung

Pavé drainant bi-couches en béton DIN EN 1338 / Zweischichtiger dränfähiger Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338

### Domaines d'application

### Anwendungsbereiche



## Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m <sup>2</sup> ) Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m <sup>2</sup> Bedarf pro m <sup>2</sup>	Pièces par palette Stück pro Palette	m <sup>2</sup> par palette m <sup>2</sup> pro Palette	kg par palette kg pro Palette
300 x 300 x 120	295.5 x 295.5 x 120	269	28	11.11	48	4.32	1.268

## Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	300 x 300
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B/C/D (à vitesse réduite (<30km/h) / mit reduzierter Geschwindigkeit (<30km/h))

## Divers / Verschiedenes

Espaces libres / Freiräume	0.488 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
remplissage espaces libres / Befüllung Freiräume	+/- 0.06 m <sup>3</sup> / m <sup>2</sup>
Capacité d'infiltration / Versickerungsleistung	> 270 l / (s x h)

## Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen

Surfaces / Oberflächen	Classic
Teintes / Farben	Gris / Anthracite

## Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤ 6
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	EN1338   EN1339 ≥250N/mm   ≥25 ≥3,6 MPa
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	250
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	25
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R 13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	2 / K
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338   EN1339 /   2 / P
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338   EN1339 /   3 / U

\* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)  
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)  
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)  
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale  
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite  
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)  
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)  
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)  
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit  
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)  
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

 **ECO LINE**

12cm

**Domaines d'application****Anwendungsbereiche****Description / Beschreibung**

Grâce à ses lignes épurées, Eco Line convient parfaitement à l'aménagement de surfaces modernes perméables à l'eau. Les principaux lieux d'installation sont les parkings publics et privés, ainsi que les chemins piétonniers ou carrossables autour de la maison.

Combiné avec nos dalles Littoral 60x20cm ou 60x30cm, il permet de diviser les places de stationnement, tout en garantissant un passage facile et sûr, même avec des talons hauts.

Les joints du Eco Line peuvent être remplis de gravier ou engazonnés.

Aufgrund seiner klaren Linienführung eignet sich EcoLine hervorragend zum Gestalten moderner wasserdurchlässiger Flächen. Haupteinbauorte sind öffentliche und private Parkplätze, sowie begeh- und befahrbare Wege rund ums Haus.

Kombiniert mit unseren 60x20cm oder 60x30cm Littoral Platten, lassen sich Stellplätze unterteilen. Gleichzeitig wird ein einfaches und sicheres Begehen auch mit hohen Absätzen garantiert.

Die Fugen von Eco Line lassen sich sowohl mit Rasen als auch mit Kies befüllen.

**Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen**

Gris



Anthracite

**Impressions / Impressionen**

Conseils de pose sur notre site internet / Verlegehinweise auf unserer Internetseite

