


STRETCH

8cm



Description / Beschreibung

Dalle bi-couches en béton DIN EN 1339 / Zweischichtige Platte aus Beton nach DIN EN 1339

Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm)	Dimensions réelles (mm)	Poids (kg/m ²)	Poids (kg/pièce)	Besoin par m ²	Pièces par palette	m ² par palette	kg par palette
Maße (mm)	Reale Maße (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Gewicht (kg/Stück)	Bedarf pro m ²	Stück pro Palette	m ² pro Palette	kg pro Palette
450 x 120 x 80	446.5 x 116.5 x 80	185	11	18.5	112	6.048	1.118

Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	450 x 120 x 80
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Surfaces / Oberflächen	Granola	Colormix	Satin
Teintes / Farben	Carbone 7	Ferroline	Aurea

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	7
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	70
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	7
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	2 / K
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	2 / P
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / U

* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

STRETCH

8cm

Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Description / Beschreibung

Le Stretch est une dalle allongée, conçue pour un usage piétonnier et adaptée aux véhicules très légers. Elle donne à vos espaces extérieurs l'apparence d'un parquet. Avec un choix parmi 6 teintes et finition différentes, vous avez la possibilité de créer un patchwork de nuances.

Stretch ist eine längliche Platte, die für den Fußgängerverkehr und für sehr leichte Fahrzeuge geeignet ist. Sie verleiht Ihren Außenanlagen das Bild eines Parketts. mit einer Auswahl an 6 verschiedenen Farben und Oberflächen haben Sie die Möglichkeit, ein Patchwork aus Farbtönen zu erstellen.

Teintes & surfaces standards/ Standard Farben & Oberflächen



Ferroline







Carbone 7



Aurea

Calepinages / Verlegemuster



D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite

Impressions / Impressionen

