




RIGOLES/RINNEN
DESCENTES D'EAU
BÖSCHUNGSRINNEN



Description / Beschreibung

Rigoles en béton DIN EN / Rinnen aus Beton nach DIN EN

Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions L Maße L (mm)	Dimensions LU Maße LU (mm)	Dimensions B Maße B (mm)	Dimensions b Maße b (mm)	Dimensions H Maße H (mm)	Pièces /Palette Stück / Palette	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/ Stück)
500 x 470	500	460	470	340	150	25	38.5
750 x 490	750	650	490	390	260	7	89
750 x 540	750	650	540	440	310	7	104

Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen

Teintes / Farben	Brut
------------------	------

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - Classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B
Qualité du béton / Betongüte	C 40/50 XA2 conforme gemäß EN 206+ DNA EN 206
Classe charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	/
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	/

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance au gel dégel / Frost-Tau-Beständigkeit	avec agent de déglacage selon RILEM CDC2, classe3 / mit Enteisungsmittel gemäß RILEM CDC2,KL3